



Koncentrēts mitrumu izolējošs gruntēšanas līdzeklis minerālām virsmām

AKRISTOP

RAKSTUROJUMS:

Gruntēšanas līdzeklis kas nodrošina virsmas aizsardzību pret mitruma iedarbību un uzlabo apdares materiālu adhēziju pret apstrādāto virsmu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu ģipškartona u.c.) mitruma izolācijai pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām, apdares ar keramiskajām flīzēm, špaktelēšanas vai aplīmēšanas ar tapetēm. Izmantojams iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- negaistošo vielu masas daļa, % 30 ± 2

- žūšanas laiks:

1 stunda +200C temperatūrā; 2 ÷ 3 stundas +50C temperatūrā.

LIETOŠANA :

Tiek pārdots koncentrāta veidā. Pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni, kura daudzums atkarīgs no virsmas tipa un tās porainības. Ieteicamās attiecības dotas tabulā:

VIRSMSA	ATŠĶAIDĪŠANAS PAKĀPE	
	AKRISTOP, daļas	ŪDENS, daļas
betons, ķieģeļi	1	4 ÷ 5
ģipškartons	1	3 ÷ 4
apmetums	1	2 ÷ 3

Uzklāj 1 ÷ 2 kārtās uz tīrām virsmām ar otu vai veltnīti. Gaisa un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5⁰C, relatīvais gaisa mitrums - augstāks par 85%.

PATĒRINŠ:

(darba šķīduma)

4 – 10 m²/l, atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūkšanas spējas.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Ūdens. Instrumentu mazgāšanai arī lietot ūdeni.

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0⁰C.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.