



Špaktele

AKROPLAST

RAKSTUROJUMS:

Špaktele uz ūdens akrilātu dispersijas bāzes.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta nelīdzenumu, caurumu un citu defektu aizšpaktelēšanai uz koka virsmām iekšdarbos un ārdarbos. Špaktelei ir paaugstināta elastība, zems sarukums un laba slīpējamība.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa

balta

- žūšanas laiks 20⁰C temperatūrā:

2 stundas

LIETOŠANA:

Špakteli uzklāj ar špakteleļļpstiņu uz sausām tīrām virsmām biezumā ne vairāk par 2 mm. Pēc špakteles izžūšanas virsmu slīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru.

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par 0⁰C.

IEPAKOJUMS:

0,7 kg; 1,7 kg.

DARBA UN VIDES

AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Nepieļaut izliešanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē.