



Концентрированный глубокопроникающий грунт

AKROPIM

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Концентрированный грунт на основе акриловой дисперсии. Обладает высокой пенетрирующей (проникающей) способностью. Благодаря этому его применение позволяет: повысить адгезию наносимых красок к окрашиваемой поверхности, сократить расход покрывных красок; придать поверхности, подлежащей окраске, равномерную по площади впитывающую способность, что в свою очередь улучшит декоративные свойства конечного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для грунтования пористых минеральных (штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон и т.п.) поверхностей перед их окраской водо-дисперсионными, а также акриловыми красками на основе уайт-спирита. Применяется для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- массовая доля нелетучих веществ, %

44 ± 2

- время высыхания

1 час при температуре (20±2)⁰С; **2÷3 часа** - при температуре +5⁰С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием средство разбавляется водой в зависимости от вида поверхности и ее пористости в следующих соотношениях:

ПОВЕРХНОСТЬ	СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ	
	AKROPIM, частей	ВОДА, частей
бетон, кирпич	1	4 ÷ 5
гипсокартон	1	3 ÷ 4
штукатурка	1	2 ÷ 3

Наносится на чистые, сухие поверхности в 1÷2 слоя кистью, валиком или распылителем. Нанесение производить при температуре воздуха не ниже +5⁰С и относительной влажности не более 85 %.

РАСХОД:

(рабочего раствора)

4 ÷ 10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Вода. Для мытья инструментов также использовать воду.

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0⁰С.

УПАКОВКА:

1 л, 5 л.

ОХРАНА ТРУДА И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей.

Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.