



Концентрированное влагоизолирующее грунтовочное средство для минеральных поверхностей

AKRISTOP

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грунтовочное средство обеспечивающее защиту поверхности от воздействия влаги и улучшающее адгезию отделочных материалов к обработанной поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для влагоизоляции пористых минеральных поверхностей (штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона и т.п.) перед их окраской вододисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, шпатлеванием или оклеиванием обоями. Применяется для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- массовая доля нелетучих веществ, %
- время высыхания

30 ± 2

1 час при температуре (20±2)°С; **2÷3 часа** - при температуре +5°С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием средство разбавляется водой в зависимости от вида поверхности и ее пористости в следующих соотношениях:

ПОВЕРХНОСТЬ	СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ	
	AKRISTOP, частей	ВОДА, частей
бетон, кирпич	1	4 ÷ 5
гипсокартон	1	3 ÷ 4
штукатурка	1	2 ÷ 3

Наносится на чистые, сухие поверхности в 1 ÷ 2 слоя кистью или валиком. Нанесение производить при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не более 85 %.

РАСХОД: (рабочего раствора)

4 ÷ 10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Вода. Для мытья инструментов также использовать воду.

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0 °С.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.