



Koncentrēts antiseptizējošs līdzeklis

AKVASEPT

RAKSTUROJUMS:

Koncentrēts antiseptizējošs līdzeklis virsmu dezinfekcijai pirms krāsošanas. Attīra apstrādājamo virsmu no pelējuma un citu sēnīšu, kā arī ūdensaugu bojājumiem.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Tiek izmantots apmestu, betona un citu minerālo virsmu apstrādei telpās ar paaugstinātu mitrumu, kur iespējama mikroorganismu attīstība.

LIETOŠANA:

Pirms apstrādes no apstrādājamās telpas aizvākt pārtiku un dzīvnieku barību. Pirms lietošanas atšķaida ar ūdeni – 1 svara daļu AKVASEPT sajauc ar 2 svara daļām ūdens.

Stipri bojātās vietās nepieciešama mehāniska virsmas attīrīšana un apstrāde ar mazgāšanas līdzekļiem līdz pilnīgai redzamo netīrumu likvidēšanai.

Ar suku vai otas palīdzību apstrādāt virsmu ne mazāk kā 3 reizes, nodrošinot maksimāli dziļu AKVASEPT šķīduma iespiešanos apstrādājamā virsmā.

Līdzekļa žūšanas laiks 200C temperatūrā – ne vairāk par 20 minūtēm. Stipri porainu virsmu apstrādāšanas gadījumā žūšanas laiks var pagarināties.

PATĒRIŅŠ:

2÷3 m²/l (darba šķīduma patēriņš veicot 3-kārtēju apstrādi).

GLABĀŠANAS LAIKS :

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.

IEPAKOJUMS :

1 l

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur propan-2-olu un 2-(2-butoksietoksi)-etanolu. Kairina acis. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai tā marķējumu.

Izmantot tikai labi ventilētās telpās.