



Глубоко проникающий грунт для минеральных поверхностей

FORAKRIL BASE

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Грунт для минеральных поверхностей на основе акриловой дисперсии. Обладает высокой проникающей способностью. Улучшает адгезию последующих слоёв краски к окрашиваемой поверхности, уменьшает их расход.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для грунтования пористых минеральных поверхностей (штукатурка и т.д.) перед окраской фасадными красками. Допускается также использование для грунтования поверхностей внутри помещений перед окраской вододисперсионными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет	бесцветный
- массовая доля нелетучих веществ %	10 ± 1,5
- время высыхания при температуре (20±2)°C	0,5 часа

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунт готов к использованию и не требует разбавления. Наносится на чистые, сухие поверхности кистью, валиком или пульверизатором в 1 слой. Нанесение производить при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не более 85 %.

РАСХОД:

4÷10 м²/л в зависимости от состояния поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Для мытья инструментов использовать воду.

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0 °C.

УПАКОВКА:

1 л, 5 л, 10 л

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей.

Избегать вдыхания аэрозоля.

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.