



Краска фасадная

FORAKRIL

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Атмосферостойкая акриловая вододисперсионная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окраски бетонных, оштукатуренных и кирпичных наружных поверхностей зданий и сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет

База А (белая основная краска), тонируется в светлые тона . База С тонируется в темные тона по системе RILAKOLOR.

- блеск

матовая

- массовая доля нелетучих веществ, %

62 ± 4

- время высыхания при температуре (20±2)°C

1 час

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от мела, старой отслоившейся краски и загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочным средством "FORAKRIL BASE". Допускается использовать для грунтования саму краску "FORAKRIL", разбавленную водой до 25% по объёму.

Перед применением краску тщательно размешать и при необходимости разбавить водой. Краску наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Нанесение производить при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности не более 85 %.

РАСХОД:

7÷9 м²/л на каждый слой. При окраске пористых и неровных поверхностей расход может быть увеличен.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

вода

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 °C.

УПАКОВКА:

0,9 л, 3,6 л , 9 л

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.