



# Nitrolakas

## **CHARAKTERISTIKA:**

Greitai džūvantis nitroceliuliozinis lakas.

## **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Mediniams baldams, eksploatuojamiems patalpų viduje, lakuoti.

## **TECHNINIAI RODIKLIAI:**

- blizgesys

Blizgantis, pusiau matinis, matinis.

- nelakių medžiagų masinė dalis, %

21 - 28

- džūvimo trukmė +20°C temperatūroje

1 val.

## **DENGIMAS:**

Prieš naudojant gerai išmaišyti. Jei reikia atskiesi skiedikliu iki darbinio klampumo. Švarūs ir sausi paviršiai lakuojami 2÷3 sluoksniais teptuku arba pulverizatoriumi. Rekomenduojamas tarp sluoksninis šlifavimas.

## **SUNAUDOJIMAS:**

7÷9 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui.

## **TIRPIKLIS:**

646, 647, butilacetatas.

## **SAUGOJIMO TRUKMĖ:**

48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje.

## **PAKUOTĖ:**

0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 23 l.

## **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Turi n-butanolio ir ksilolo (izomerų mišinys). Kenksmingas įkvėpus ir patekus ant odos. Dirgina akis ir odą. Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir aerozolių. Neleisti patekti ant odos ir į akis. Naudoti apsaugines pirštines ir akių bei veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalpose.