



Vandeniui skiedžiami alkidiniai emaliai

RIALKID, RIALKID M

CHARAKTERISTIKA:

Vandeniui skiedžiami alkidiniai emaliai.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dažyti mediniams ir iš anksto nugaruntuotiems metaliniams paviršiams, eksploatuojamiems tiek patalpų viduje, tiek atmosferos sąlygomis.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

- spalva

Baltas (bazė A), tonuojamas šviesiais tonais Tonuoti tamsiais tonais naudojama bazė C. Tonavimo sistema – RILAKOLOR.

- blizgesys

RIALKID - blizgantis; RIALKID M – pusiau matinis.
40.

- nelakių medžiagų tūrinė dalis, %

- džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje

6 val.

PANAUDOJIMAS:

Prieš naudojant emalis rūpestingai išmaišomas. Jei reikia iki darbinio klampumo atskiedžiamas vandeniui. Emalis dengiamas 2 sluoksniais teptuku, voleliu, pulverizatoriumi arba beorės pulverizacijos įrenginiu (tūtos skersmuo 0,011÷0,017"). Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė už +10°C, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 70%. Išlaukti iki dažant kitą sluoksnį +20°C temperatūroje reikia ne mažiau 8 val., o prie +10°C temperatūros – ne mažiau 12 val.

GRUNTAVIMAS:

- metaliniai paviršiai:

Metaliniai paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, FERALKID .

Aliumininiai ir cinkuoti paviršiai gruntuojami vienu iš gruntų: VL-02 arba NEOSPRINT PRIMER (žiūr. Instrukciją apie atitinkamų gruntų panaudojimą).

- mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis:

Iš anksto gruntuojami viena iš bespalvių medieną saugojančių ir impregnuojančių priemonių: TEKSTURDEKOR arba TEKSTURAKVA BASE.

SUNAUDOJIMAS:

Duomenys apie emalio sunaudojimą įvairaus storio dangoms nurodyti Lentelėje 1.

Emalio plėvelės storis, μm		Būtinai sluoksnių skaičius, norint gauti nurodyto storio dangą	Emalio sunaudojimas, m ² /l (neįvertinus dengimo nuostolių)
sausas	drėgnas (neskiedus)		
40	100	1	10
60	150	1	6,7

TIRPIKLIS:

Darbo įrankiai plaunami vandeniui.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

36 mėn. Saugoti sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros nuo +5°C iki +30°C.

PAKUOTĖ:

0,9 l, 2,7 l, 9,9 l.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicininės pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Turi kobalto oktato. Gali sukelti alerginę reakciją. Naudoti apsaugines pirštines ir veido apsaugos priemones.