



Tirpikliai

Pavadinimas	Skiedžiamos lako-dažų medžiagos
ACETONAS	Nitroemaliai, nitrolakai, vinilo polimerų emaliai ir gruntai.
TIRPIKLIS RS-2	Alkidiniai lakai, emaliai, gruntai, aliejiniai dažai, pokostai.
VAITSOL	Alkidiniai lakai ir emaliai, pokostai, aliejiniai dažai.
TERPENTINAS	Alkidiniai lakai ir emaliai, pokostai, aliejiniai dažai.
SOLVEKS SPRINT	Skirtas skiesti greitai džiūvantiems alkidiniams gruntams ir emaliams (tame tarpe GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER, RIATOP), o taip pat poliuretaniniams lakams UR-293 ir UR-300.
TIRPIKLIS 646	Nitroceliulioziniai, melaminoalkidiniai, šlapaloalkidiniai, epoksidiniai, akriliniai emaliai, lakai, glaistai ir gruntai.
TIRPIKLIS 647	Nitroceliulioziniai ir epoksidiniai lakai, emaliai ir gruntai.
TIRPIKLIS 2290	Poliuretaniniai lakai ir emaliai.
Tirpikliai taip pat naudojami valyti darbo įrankiams ir nuriebalinti dažomus paviršius.	
<u>PAKUOTĖ:</u>	0,5 l, 1 l, 5 l, 10l, 20 l, 200 l.
<u>DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:</u>	Dirgina akis. Pakartotinis poveikis gali išsausinti odą, sukelti jos skilinėjimą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Saugoti gerai ventiliuojamose vietose. Saugoti nuo ugnies, nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicininės pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalpose.