



Fassaadivärv

FORAKRIL

OMADUSED:

Ilmastikukindel vesidispersioon-akrüülvärv.

KASUTUSALA:

Hoonete ja rajatiste betoonist, krohvitud ja telliskivist pindade värvimiseks välistingimustes.

TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Baas A (valge põhivärv) toonitakse heledatesse toonidesse. Baas C toonitakse tumedatesse toonidesse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

matt

- mittelenduvate ainete massiosa, %

62 ±4

- kuivamisaeg temperatuuril (20 ±2) °C

1 tund

KASUTAMINE:

Värvitav pind tuleb puhastada kriidist, vanast kooruvast värvist ja mustusest. Soovitame poorsed pinnad kruntida kruntimisvahendiga FORAKRIL BASE. Kruntimiseks lubatakse kasutada ka värvi FORAKRIL ennast, mis on lahjendatud veega vahekorras kuni 25% mahust.

Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada ja vajaduse korral veega lahjendada. Värv kantakse peale pintsliga, rulliga või pihustiga kahes kihis. Värvimisel peab õhutemperatuur ja värvitava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 85%.

KULU:

7–9 m²/l iga kihi jaoks. Poorsete ja ebatasaste pindade värvimisel võib värvikulu olla suurem.

LAHUSTI:

Vesi

SÄILITAMINE:

36 kuud tihedalt suletud tootjataras temperatuuril üle +5 °C.

PAKEND:

0,9 l; 3,6 l; 9 l

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.