



# Aeglaselt kuivav matt vesidispersioon-akrüülvärv

## LATEKSIL 3

### **OMADUSED:**

Vesidispersioon-akrüülvärv sisetöödeks. Moodustab niiskuskindla sügavalt mati pinna, mis on vastupidav kergele märgtöötlusele. Värv on pikendatud kuivamisajaga, mis võimaldab värvitavat pinda kauem viimistleda, tagades ühtlase ilma rullijälgedeta pinna.

### **KASUTUSALA:**

Mõeldud seinte ja lagede värvimiseks kuivades keskmise kasutuskooormusega ruumides (eluruumid, bürood jne).

### **TEHNILISED NÄITAJAD:**

- värvus

Valge (baas A). Toonitakse heledatesse toonidesse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

Sügavalt matt

- mittelenduvate ainete massiosakaal, %

68 ±3

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1–1,5 tundi

### **KASUTAMINE:**

Enne värvimist puhastada pind kriidist, kooruvast värvist ja mustusest. Porne pind on soovitatav kruntida kruntimisvahenditega FORAKRIL BASE või AKROPRIM. Enne kasutamist segada. Vajaduse korral lahjendada veega tööviskoossuseni. Kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 2 kihis õhu- ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C.

### **KULU:**

8–10 m<sup>2</sup>/l ühe kihi jaoks

### **LAHUSTI:**

Vesi

### **SÄILIVUSAEG:**

36 kuud tihedalt suletud tootjataaras temperatuuril üle +5 °C.

### **PAKEND:**

0,9 l; 3,6 l; 9,0 l

### **TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:**

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas.

Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend ja etikett.