



TERRASSIÖLI AKVA

VESILAHUSTUV ÕLI PUITPINNA KATMISEKS



- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
- Vähendab veeimavust
- Parandab puidu välisilmel ja kulumiskindlust

ANDMED:

Vesilahustuv õli puitpinna katmiseks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude ja määrdumise eest.

KASUTUSVALDKOND:

Mõeldud välitingimustes kasutatava puitpinna (sh terrasside, sildade, aedade, piirete jmt) katmiseks. On lubatud kasutada nii puhta kui ka õlitatud või impregneeritud puitpinna katmiseks, tingimusel, et pinna imamisvõime on säilinud. TERRASSIÖLI AKVA kasutatakse ainult toonitult. Toonimata baasõli EC kasutamine välispinna katmiseks ei ole lubatud.

<u>TEHNILISED ANDMED:</u>	
<u>Värvus:</u>	TERRASSIÖLI AKVA kasutatakse ainult toonitult. Õli toonitakse RILAKOLOR-süsteemis, COLTEC WOOD kataloogi kohaselt.
<u>Kuivamisaeg temperatuuril +20°C:</u>	14 tundi.
<u>Ühe kihi kulu:</u>	Hööveldatud pinna katmisel 8–10 m ² /l või 4–6 m ² /l töötlemata pinna puhul.
<u>Lahusti:</u>	Vesi.
<u>Kasutatavad töövahendid:</u>	Pintsel.
<u>Säilivusaeg:</u>	Tihedalt suletud tootja nõus 36 kuud temperatuuril üle +5°C.
<u>Pakend:</u>	0,9 l; 2,7 l.

MÄRKUS:

TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE:

Segada hoolikalt. Toode on kasutusvalmis ja lahendamist ei vaja.

PINNA ETTEVALMISTAMINE:

Puhastada mustusest ja tolmust.



PEALEKANDMINE:

Õli kantakse 1–2kihiliselt puhtale kuivale puitpinnale hoolikalt piki puusüüd varjustades. Laua otsi tuleb töödelda erilise hoolikusega. Pealekandmise ajal peab õhu- ja töödeldava pinna temperatuur olema üle +5 °C. Suhteline õhuniiskus peab olema kuni 85%. TERRASSIÖLIGA AKVA kaetud pinda peab sademete eest kaitsma vähemalt 18 esimese tunni jooksul (õhutemperatuuril +15...+20 °C). Madalamal temperatuuril tuleb kuivamisega vastavalt pikendada.

Kestvalt välitingimustes asuvat ja mehhaaniliselt kulutatavat pinda on soovitatav katta terrassiõliga AKVA perioodiliselt (vähemalt kord aastas).

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE:

Pärast tööd pesta töövahendeid sooja vee ja seebiga.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSEMEETMED:

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike õigusaktidega. Sisaldab neodekaanhappe koobalt soola, IPBC, ja propikanozoli segu : 5-kloro-2-metüül-2H-izotiazol-3-oon [EK Nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EK Nr 220-239-6] (3: 1) . Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 100 g/l LOÜ.



0,9 l; 2,7 l



8–10 m²/l
(hööveldatud
pind) 4–6 m²/l
(töötlemata
pind)



14 tundi



RILAKOLOR
(BAASÖLI EC)

