



MOVILAT ANTIBACTERIAL

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- Акриловая вододисперсионная краска для внутренних работ
- Предназначена для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- Пригодна для помещений с повышенной влажностью
- Легко моющаяся

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Специальная вододисперсионная краска на базе акриловой дисперсии для обеспечения антибактериальных свойств поверхности. Обладает способностью ингибировать (подавлять) рост и размножение бактерий, грибков и плесени на окрашенной поверхности. Быстросохнущая, легко наносимая, с хорошей укрывистостью и стойкостью к мытью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для отделки стен и потолков в лечебных учреждениях, детских садах, школах, предприятиях пищевой промышленности и др. Используется в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.). Применяется для отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения тёмных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR .
<u>Блеск:</u>	Матовая с легким шелковистым блеском.
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	База А - 64 ±3 ; база С - 60 ±3
<u>Время высыхания при температуре +20°C:</u>	1 час
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 1 классу (ISO 11998).
<u>Расход для одного слоя:</u>	8÷12 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 3.6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором АКВАСЕПТ.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами FORAKRIL BASE, INTERIOR, AKROPRIM или самой краской *Movilat Anti-Bacterial*, дополнительно разбавленной водой (до 15 % по объёму).

ОКРАСКА:

Краска наносится в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C. Сохранению антибактериальной активности поверхности будет способствовать периодическая влажная уборка. Рекомендуемая частота влажной обработки **MOVILAT AntiBacterial**: для стен 2-4 раза в месяц, потолков - 1 раз (или по необходимости). Уборку необходимо проводить влажной губкой, с небольшим количеством моющих средств. С целью предотвращения преждевременного вымывания активных компонентов в процессе эксплуатации необходимо избегать обильного воздействия воды. Для поддержания антибактериального эффекта на уровне подавления распространения бактерий и других вредных микроорганизмов необходима перекраска каждые 3-4 года.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ЧИСТКА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:


Приступить к мокрой очистке разрешается не ранее чем через неделю после нанесения краски. Для этой цели используется тряпка или поролоновая губка намоченная водой или слабым раствором моющего средства. В завершении рекомендуется протереть поверхность с использованием чистой воды.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.



0.9л, 3.6л, 9л



8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR
(А, С БАЗА)

