

AKROPRIM

KONCENTRĒTA DZIĻI PIESŪCINOŠA GRUNTS MINERĀLĀM VIRSMĀM



- piešķir apstrādātajai virsmai hidrofbās īpašības un paaugstinātu atmosfēras izturību
- saglabā tvaiku caurlaidību
- samazinā virsmas spēju uzsūkt ūdeni
- var izmantot gan iekšdarbiem, gan ārējās apdares darbiem

RAKSTUROJUMS:

Koncentrētā grunts AKROPRIM. Sagatavotajam darba šķīdumam piemīt augsta iespiešanās spēja, pateicoties kam tā lietošana nodrošina: adhēzijas uzlabošanu krāsām pret pārklājamo virsmu; krāsu patēriņa samazināšanos; vienmērīgu uzsūkšanas spēju visai krāsojamai virsmai, tādējādi uzlabojot pārklājuma dekoratīvās īpašības.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona u.c.) gruntēšanai pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju un akrilātu krāsām uz vaitspirta bāzes. Tiek pārdots koncentrāta veidā. Izmantojams iekšdarbos un ārdarbos.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	beskrāsas
<u>Žūšanas laiks (20±2) °C temperatūrā</u>	1stundas, +5°C temperatūrā – 2-3 stundas
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %:</u>	42-46
<u>Darba šķīduma patēriņš:</u>	4 – 10 m ² /l atkarībā no virsmas veida un tās porainības
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +0°C.
<u>Iepakojums:</u>	1 L, 5 L

LIETOŠANA:

GRUNTS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas AKROPRIM atšķaida ar ūdeni, kura daudzums atkarīgs no virsmas tipa un tās porainības. Ieteicamās attiecības dotas tabulā:

VIRSMA	ATŠĶAIDĪŠANAS PAKĀPE	
	AKROPRIM, daļa	ŪDENS, daļas
betons, ķieģeļi	1	4 ÷ 5
ģipškartons	1	3 ÷ 4
apmetums	1	2 ÷ 3

VIRSMAS SAGATAVOŠANA un UZKLĀŠANA:

Līdzekli uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1-2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un gaisa relatīvais mitrums ne augstāks par 85%.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentus mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.