

ALMIOKS

ДЕКОРАТИВНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ

- Создаёт выразительное темно-серое серебристое покрытие с эффектом старинного кованого железа
- Придаёт металлическим поверхностям уникальный декоративный вид
- Подходит для наружного и внутреннего применения



ХАРАКТЕРИСТИКА:

Декоративная алкидная эмаль, образующая темно-серое серебристое покрытие, напоминающее по своей структуре поверхность состаренного кованного железа. Легко наносится на предварительно загрунтованные поверхности. Покрытие особенно эффектно смотрится в интерьерах в стиле лофт, индастриал или классика, подчёркивая оригинальность и изысканность металлических деталей. ALMIOKS идеально подходит для создания акцентов и декоративных элементов в современных и традиционных интерьерах, для придания винтажного вида.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначается для декоративной отделки предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Особенно рекомендуется для декоративной отделки стальных заборов, решеток, оград, перил, столбов и т.п.. Внутри помещений это могут быть: лестничные перила , внутренние металлические двери, декоративные кованые элементы интерьера, металлические рамки для зеркал и картин, основания и элементы мебели (стулья, столы, полки, кровати) и т.п.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |
|--|---|
| <u>Цвет:</u> | тёмно-серый с металлическим (серебристым) блеском |
| Время высыхания при температуре +20°С и относителной влажности воздуха 50 %: | Не более 12 часов |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 83,5 ± 1,5 |
| Плотность при температуре +20°С, гр/мл | 1,60 ± 0,05 |
| Расход для одного слоя: | 6 - 10 м²/л |
| Растворитель: | VAITSOL, уайт-спирит |
| Способы нанесения: | Кистью, валиком или пульверизатором |
| Срок хранения: | 36 месяцев в плотно закрытой таре производителя |
| <u>Упаковка</u> : | 0,45 л; 0,9 л |



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением ALMIOKS тщательно перемешивают, при необходимости, разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем VAITSOL 0-4% по объему при нанесении валиком или кистью, и 0-15% по объему при нанесении пульверизатором.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен), отслоившейся краски и загрязнений. Ранее окрашенные глянцевые поверхности обрабатывается наждачной бумагой до снятия глянца.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Перед окраской стальные поверхности должны быть обязательно загрунтованы одним из грунтов: GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER.

OKPACKA:

Наносится на загрунтованные поверхности пульверизатором, кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 85%.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки). Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,45 л; 0,9 л.



6 - 10 м²/л



Не более 12 часов



VAITSOL, уайт-спирит











Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом