

EKOAKVA, EKOAKVA M



AR ŪDENI ATŠKAIDĀMAS AKRILĀTU LAKAS

- ātri žūstošas
- universālas – izmantojamas gan koka, gan minerālo virsmu apdarei
- veido gludu pārklājumu, kas atvieglo virsmu tīrības uzturēšanu
- produktiem nepiemīt asa smaka

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāmas tonējamas akrilātu lakas.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzētas tādu iekštelpās ekspluatējamu koka un minerālo virsmu (betona, apmetuma, ķieģeļu) dekoratīvai apdarei kas nav pakļautas intensīvai mehāniskai iedarbībai (piemēram, sienu apdarei).

| <u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u> | |
|--|--|
| <u>Krāsa:</u> | Uzklāšanas laikā laka ir puscaurspīdīga. Tomēr žūšanas laikā (apmēram 30 minūtēs) laka kļūst pilnīgi caurspīdīga. Lakas var izmantot netonētā veidā vai arī veikt to (EC bāzu) tonēšanu RILAKOLOR sistēmā, izmantojot COLTEC WOOD katalogu (ar 75 krāsu tonjiem). |
| <u>Spīdums:</u> | EKOAKVA - pusspīdīga un EKOAKVA M - pusmatēta |
| <u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u> | 1 stunda |
| <u>Neaistošo vielu masas daļa, %</u> | 25 ÷ 31 |
| <u>Patēriņš vienai kārtai:</u> | 8 ÷ 10 m ² /l |
| <u>Šķīdinātājs:</u> | Ūdens |
| <u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u> | Ota, veltnītis vai pulverizators. |
| <u>Glabāšanas laiks:</u> | 36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C. |
| <u>Iepakojums:</u> | 0.9 l; 2.7 l; 9 l. |



LIETOŠANA:

LAKAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No lakojamām virsmām jānotīra visi netīrumi un putekļi.

LAKOŠANA:

Lakas uzklāj ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 2 – 3 kārtās ja gaisa temperatūra nav mazāka par + 5°C. Lietojot tonētu laku jārēķinās ar iespējamām pārklājuma izskata (t.sk. krāsas toņa un plēvītes caurspīdīguma) izmaiņām. Pārklājuma izskats pēc pilnīgas nožūšanas būs atkarīgs no lakas patēriņa, koksnes šķirnes un krāsas toņa, kā arī no uzklāšanas metodes. Šī iemesla dēļ ieteicams pirms darbu uzsākšanas veikt neliela laukuma eksperimentālo krāsošanu.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni ar ziepēm .

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 9l



8÷10 m²/l




1 h



ūdens



RILAKOLOR
EC bāze



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.