



ENAMEL AQUA UNIVERSAL (matēta)

UNIVERSĀLA AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS EMALJA



- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ātri žūstoša
- Paredzēta plašai pielietošanai — metāla, koka, minerālām u.c. virsmām
- Pieejami 8 gatavo krāsu toņi

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša universāla ar ūdeni atšķaidāma emalja uz akrilātu dispersijas bāzes. Lietojama ārdarbos un iekšdarbos. Veido elastīgu pārklājumu, viegli uzklājama, ar labu segtspēju un izturību pret mazgāšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, gruntētu metāla virsmu, kā arī ģipškartona, reljefo akrila un stiklauduma tapešu u.c. virsmu krāsošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balto krāsu (A bāzi) izmanto tonēšanai gaišos krāsu toņos; bezkrāsas (C bāzi) lieto tumšo krāsas toņu iegūšanai. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā. 8 gatavie toņi – sarkanbrūns, tumši brūns, kastaņbrūna, dzeltens, pelēks, melns, zaļš, sarkans.
<u>Spīdums:</u>	Matēta.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	A) Līdz nākošās kārtas uzklāšanai: <u>uz porainām virsmām:</u> 2 stundas 20 °C temperatūrā 3 stundas 10 °C temperatūrā <u>uz agrāk krāsotām un iepriekš gruntētām virsmām:</u> 4 stundas 20 °C temperatūrā 6 stundas 10 °C temperatūrā B) Līdz ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamās izturības sasniegšanai: 24 stundas 20 °C temperatūrā C) Līdz maksimālās izturības sasniegšanai: 4 dienas (20 °C temperatūrā)
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	60,0 ± 5,0 %
<u>Patēriņš:</u>	6 - 9 m ² /l krāsojot koka, betona vai apmestas virsmas 9 - 11 m ² /l krāsojot metāla virsmas
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par 5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l.



LIETOŠANA:

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk krāsotās virsmas jānoslīpē līdz matētām.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

a) **metāla virsmu:** Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti [NOVAKOR](#). Grunts jāžāvē ne mazāk par 24 stundām (20 °C temperatūrā),

b) **atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu:** Virsmas apstrāde ar bezkrāsas [TEKSTURDEKOR EC](#) bāze,

c) **porainu minerālo virsmu:** Izmantot dziļas iespiešanās grunti [FORAKRIL BASE](#).

EMALJAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz optimālai darba viskozitātei (līdz 10 tilpuma % ūdens).

UZKLĀŠANA:

Uzklāj uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5 °C un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l



6÷11 m²/l



2-6 h



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)

