



# ENAMEL AQUA UNIVERSAL (spīdīga)

## UNIVERSĀLA AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS EMALJA



- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ātri žūstoša
- Paredzēta plašai pielietošanai — metāla, koka, minerālām u.c. virsmām

### RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša universāla ar ūdeni atšķaidāma emalja uz akrilātu dispersijas bāzes. Lietojama ārdarbos un iekšdarbos. Veido elastīgu pārklājumu, viegli uzklājama, ar labu segtspēju un izturību pret mazgāšanu.

### LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, gruntētu metāla virsmu, kā arī ģipškartona, reljefo akrila un stiklauduma tapešu u.c. virsmu krāsošanai. Emalja īpaši ieteicama apdares darbu veikšanai telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, tualetēs u.c.).

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balto krāsu (A bāzi) izmanto tonēšanai gaišos krāsu toņos. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā.
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	A) Līdz nākošās kārtas uzklāšanai: <u>uz porainām virsmām:</u> 2 stundas 20 °C temperatūrā 3 stundas 10 °C temperatūrā <u>uz agrāk krāsotām un iepriekš gruntētām virsmām:</u> 4 stundas 20 °C temperatūrā 6 stundas 10 °C temperatūrā B) Līdz ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamās izturības sasniegšanai: 24 stundas 20 °C temperatūrā C) Līdz maksimālās izturības sasniegšanai: 4 dienas (20 °C temperatūrā)
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	50,0 ± 5,0 %
<u>Patēriņš:</u>	6 - 9 m <sup>2</sup> /l krāsojot koka, betona vai apmestas virsmas 9 - 11 m <sup>2</sup> /l krāsojot metāla virsmas
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par 5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l.



## **LIETOŠANA:**

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk krāsotās virsmas jānoslīpē līdz matētām.

### **VIRSMAS GRUNTĒŠANA:**

a) **metāla virsmu:** Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti [NOVAKOR](#). Grunts jāžāvē ne mazāk par 24 stundām (20 °C temperatūrā),

b) **atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu:** Virsmas apstrāde ar bezkrāsas [TEKSTURDEKOR EC bāze](#),

c) **porainu minerālo virsmu:** Izmantot dziļas iespiešanās grunti [FORAKRIL BASE](#).

### **EMALJAS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz optimālai darba viskozitātei (līdz 10 tilpuma % ūdens).

### **UZKLĀŠANA:**

Uzklāj uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5 °C un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85 %.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l





6÷11 m<sup>2</sup>/l



2-6 h



RILAKOLOR  
(A BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv). Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.