



FORAKRIL BASE

DZIĻAS PIESŪCINĀŠANAS GRUNTS MINERĀLĀM VIRSMĀM



- Ar augstu iesūkšanās spēju
- Uzlabo krāsu adhēziju pret krāsojamo virsmu
- Samazina krāsu patēriņu

RAKSTUROJUMS:

Grunts minerālām virsmām ar augstu iesūkšanās spēju uz akrilātu ūdens dispersijas bāzes. Tās lietošana nodrošina nākošo krāsas kārtu adhēziju pret krāsojamo virsmu, samazina krāsas patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Lietojama porainu apmetu, betona, ķieģeļu u.c. virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar fasāžu krāsām. Var lietot arī virsmu gruntēšanai pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Bezkrāsaina
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:	0.5 stundas
Darba šķīduma patēriņš:	4÷10 m ² /l atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūkšanas spējas.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
Glabāšanas laiks:	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
Iepakojums:	1 l, 5 l, 10 l.

LIETOŠANA:

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, netīrumi, atlobījusies agrāk krāsotā krāsa.

GRUNTĒŠANA:

Grunti uzklāj 1 kārtā uz tīrām, sausām virsmām ar ota, veltnīti jeb pulverizatoru. Gaisa temperatūra nedrīkst būt mazāka par +5°C; relatīvais gaisa mitrums - augstāks par 85%. Atšķaidīšana nav paredzēta.



INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni.

