

FORAKRIL BASE

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Предназначен для наружных и внутренних работ
- Выравнивает впитывающую способность
- Уменьшает расход материалов при последующей окраске
- Повышает прочность загрунтованной поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемый бесцветный глубокопроникающий грунт на основе акриловой дисперсии для поверхностей эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений. Уменьшает водопоглощение окрашенных поверхностей, сохраняя высокую паропроницаемость. Улучшает адгезию последующего слоя краски к поверхности, уменьшает расход используемой краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и других минеральных поверхностей облегчая их последующую окраску. Для нанесения по загрунтованной поверхности рекомендуются использовать следующие материалы :

- для внутренних работ - Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, FORAKRIL PRIMER, Movilat Base, Movilat 4, 7, 12, 25, Nuovamat, Interior Professional 4, Interior Professional 7, Movilat Anti-Bacterial, ENAMEL AQUA UNIVERSAL;

- для наружных поверхностей - водоразбавляемая фасадная краска [Forakril](#).

В качестве самостоятельного покрытия грунт может использоваться при отделке бетонных и оштукатуренных стен и потолков, строительных конструкций внутри помещений повышая их поверхностную прочность и улучшая гидрофобные свойства поверхности .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	бесцветный
Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:	0,5 час - на отлип 1 час - для последующей перекраски
Массовая доля нелетучих веществ, %	8,5 ± 1,5 %
Плотность, г/мл :	1,00 ± 0,03
Расход для одного слоя:	4 - 10 м ² /л
Растворитель:	Для мытья инструментов использовать воду с мылом.
Способы нанесения:	Кистью, валиком, пульверизатором, установками безвоздушного нанесения. Рекомендуемый диаметр сопла - 0,011 — 0,013".
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0°C.
Упаковка:	1 л; 5 л; 10 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА ГРУНТА К РАБОТЕ:

Грунт готов к использованию и разбавления не требует.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от пыли, отслоившейся краски и загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится на сухие чистые поверхности при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 85 % . При решении использовать в качестве финишного покрытия без дальнейшей перекраски необходимо нанесение 2-го слоя

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для мытья инструментов использовать воду с мылом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



1 л; 5 л; 10 л




4÷10 м²/л



1 час



вода



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом