

FURNICOLOR

BEICE KOKA VIRSMU TONĒŠANAI



- Labi parāda koksnes struktūru
- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma beice koka virsmu tonēšanai. Neveido plēvi.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta agrāk nekrāsotu, telpās izmantojamu koka mēbeļu virsmu tonēšanai pirms lakošanas ar tādām lakām kā LUOTEN, PANĒĻU LAKA u.c.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	12 pamattoņi. Vēlamā toņa iegūšanai var kombinēt 12 pamatsastāvus.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	10 minūtes
<u>Patēriņš:</u>	15÷25 m ² /l atkarībā no koksnes īpašībām, tās porainības un izvēlēta krāsas toņa.
<u>Izmantojamais šķīdinātājs:</u>	Ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Pulverizators, ota vai tampons.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par 0°C.
<u>Iepakojums:</u>	1 l

LIETOŠANA:

FURNICOLOR SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas beice rūpīgi jāsamaisa. Gadījumos, kad nepieciešama krāsas intensitātes samazināšana, FURNICOLOR var atšķaidīt ar ūdeni.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

UZKLĀŠANA:

Beici uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās.




INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni.



1 l



15÷25 m²/l



10 min.

