

# FURNICOLOR PRO

## BEICE KOKA VIRSMU TONĒŠANAI



- Labi parāda koksnes struktūru
- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama

### **RAKSTUROJUMS:**

Beice koka virsmu tonēšanai uz šķīdinātāja bāzes. Neveido plēvi.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta agrāk nekrāsotu, telpās ekspluatējamu koka izstrādājumu (mēbeļu, interjera apdares elementu u.c.) tonēšanai pirms lakošanas ar dažādu tipu lakām, tajā skaitā - LUOTEN, PANEĻU LAKA u.c.

Iespējama arī 5–10% FURNICOLOR PRO pievienošana sekojošām lakām nolūkā piešķirt vēlamo krāsas toni :

- gruntēšanai paredzētajām nitrolakām (t.sk. NITROBASE);
- lakām ar skābes cietinātāju (veicot gruntēšanu), t.sk. divkomponentu parketa lakai DUOKRON;
- uretānalkīdu lakām (veicot gruntēšanu), t.sk. lakai AURLAK.

Pirms citu laku tonēšanas nepieciešama savietojamības pārbaude.

<b><u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u></b>	
<b><u>Krāsa:</u></b>	12 pamattoni. Vēlamā toņa iegūšanai var kombinēt 12 pamatsastāvus. Ja nepieciešama krāsojuma intensitātes samazināšana, tad pieļaujama FURNICOLOR PRO atšķaidīšana ar šķīdinātāju 646.
<b><u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u></b>	10 minūtes
<b><u>Patēriņš:</u></b>	15÷25 m <sup>2</sup> /l atkarībā no koksnes īpašībām, tās porainības un izvēlētajā krāsas toņa.
<b><u>Izmantojamais šķīdinātājs:</u></b>	646
<b><u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u></b>	Pulverizators, ota vai tampons.
<b><u>Glabāšanas laiks:</u></b>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<b><u>Iepakojums:</u></b>	1 l

## **LIETOŠANA:**

### **FURNICOLOR PRO SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas beice rūpīgi jāsamaisa.



### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

### **UZKLĀŠANA:**

Beici uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai šķīdinātāju 646.



1 l



15÷25 m<sup>2</sup>/l



10 min.



646

