

INTERIOR PROFESSIONAL 7



МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Предназначена для отделки стен и потолков
- Рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- Легко моющаяся, с высокой укрывистостью
- Используется также для окраски ванных комнат

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии. Образует матовое покрытие с легким шелковистым блеском. Характеризуется повышенной устойчивостью к мытью. Обладает мягкой тиксотропией облегчающей работу при нанесении на большие площади

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и регипсовых поверхностей стен и потолков внутри помещений со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные, общественные и др. помещения), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев. Пригодна для отделочных работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.).

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база A), тонируемая в светлые тона. Для получения темных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
Время высыхания при температуре +20°С и относителной влажности воздуха 50 %:	1 час
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 ± 3
<u>Плотность, г/мл</u>	$1,30 \pm 0,05$
<u>Устойчивость к мытью</u>	Соответствует 1 классу (ISO 11998)
Расход для одного слоя:	8-12 м²/л
Растворитель:	вода
Способы нанесения:	Кистью, валиком, пульверизатором и установками безвоздушного распыления. Рекомендуемый диаметр сопла - 0,017 — 0,021".
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
Упаковка:	0,9 л; 3,6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором AKVASEPT.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочными средствами <u>FORAKRIL BASE</u>, <u>DUST PRIMER</u>, <u>AKROPRIM</u>, грунтом MOVILAT BASE или самой краской Interior Professional 7, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

Глянцевые минеральные поверхности , такие как кафельная плитка или клинкерный кирпич, предварительно обязательно грунтуются проникающим грунтом FORAKRIL BASE

OKPACKA:

Наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



8÷12 м²/л















Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом