

KRĀSAS NOŅĒMĒJS



- Ātra vecā pārklājuma noņemšana
- Saudzīga pamatnes apstrāde
- Efektīva grūti pieejamās vietās
- Piemērota metāla un koka virsmām

RAKSTUROJUMS:

Sastāvs veco krāsu un laku pārklājumu noņemšanai. Efektīvs un ērts veids, kā sagatavot virsmu jaunam pārklājumam. Iesūcas un mīkstina krāsas slāni, ļaujot viegli notīrīt virsmu, nebojājot pamatni. Viegli uzklājams ar roku un īpaši efektīvs sarežģītās vietās – grebumos, stūros un grūti pieejamās zonās, kur mehāniskā apstrāde nav iespējama. Piemērots alkīda, akrila, vinila, poliuretāna, hibrīda vienkomponenta epoksīda laku, grunts un krāsu (gan uz šķīdinātāju, gan uz ūdens bāzes) noņemšanai.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Piemērojams veco krāsu un laku pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām āra darbos un, ievērojot piesardzības pasākumus, arī iekštelpās. Nav ieteicams plastmasas virsmu apstrādei.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Nepieciešamais iedarbības laiks</u>	Ne vairāk par 30 minūtēm
<u>Blīvums, g/ml %</u>	0,95 ± 0,03
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	2-4 м2/л
<u>Šķīdinātājs:</u>	646.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, špaktelis.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā
<u>Iepakojums:</u>	1 l



LIETOŠANA:

SASTĀVA SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Strādājot telpās, no apstrādājamās telpas jāizņem pārtikas produkti un mājdzīvnieku barība.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Apstrādājamā virsma rūpīgi jānotīra no jebkāda veida netīrumiem, putekļiem un līdzīga veida sadzīves piesārņojuma.

UZKLĀŠANA:

Uzklāj ar otu vai špaktelīpstiņu uz sausas virsmas 0,5–1 mm biežā slānī. Atstāj iedarboties aptuveni 30 minūtes, līdz parādās vecā pārklājuma uzburšanās efekts. Pēc mīkstināšanas veco pārklājumu noņem ar metāla špaktelīpstiņu. Ja nepieciešams, sastāvu uzklāj atkārtoti. Pēc lietošanas virsmu attīra ar šķīdinātāju 646. Pirms turpmākās krāsošanas, lai nodrošinātu maksimālu jaunā pārklājuma saķeri, apstrādātā virsma ir jāattauko ar šķīdinātāju (acetonu vai ksilolu).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju 646.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Spēcīgās smakas dēļ, strādājot ar šo produktu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus::

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



1 L



2÷4 m²/l



30 min



646



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.