



LATEKSIL 3

DZIĻI MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA AR PALĒNINĀTU ŽŪŠANAS ĀTRUMU



- Paredzēta sienu un griestu krāsošanai
- Izmantojama dzīvojamu telpu un biroju apdarei
- Izturīga pret vieglu mitro apstrādi
- Atvieglo krāsošanu karstos laika apstākļos

RAKSTUROJUMS:

Viegli uzklājama ar ūdeni atšķaidāma krāsa ar palēninātu žūšanas ātrumu uz akrilātu dispersijas bāzes. Žūšanas palēnināšana atvieglo krāsošanu karstā laikā, kā arī mazina pēdas ko atstāj uzklāšana ar veltnīti vai otu pateicoties uzlabotai krāsas izplūšanas spējai. Raksturojama ar augstu segtspēju. Veido dziļi matētu pārklājumu, izturīgu pret vieglu mitro apstrādi.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta apmestu, betona, koka, ķieģeļu, gipškartona sienu un griestu krāsošanai sausās telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi. Atļauts izmantot arī griestu krāsošanai intensīvi ekspluatējamās sabiedriskās telpās.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tonēšanai tiek izmantota RILAKOLOR sistēma
<u>Spīdums:</u>	Dziļi matēta.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	Putekļu neuzņēmīga – pēc 1 stundas. Līdz iespējai veikt pārkrāsošanu : - Krāsojot virsmas kas saglabājušas uzsūkšanas spēju - 1,5 stundas. - Krāsojot iepriekš krāsotas vai gruntētas virsmas - 2 stundas.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	68 ± 3
<u>Blīvums, g/ml %</u>	1,64 ± 0,05
<u>Izturība pret mazgāšanu</u>	Atbilst 4. klasei (ISO 11998)
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8,0 –10,0 m ² / l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām. Ieteicamais sprauslas diametrs - 0,017 - 0,021".
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar ūdeni, līdz 15 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu izraisītie bojājumi, tad jāveic apstrāde ar [AKVASEPT](#) šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), DUST PRIMER, [AKROPRIM](#), grunti MOVILAT BASE vai ar pašu krāsu LATEKSIL 3, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %).

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 2 kārtās ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdsus). Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



3.6l, 9l




8÷10 m²/l



2 h



A bāze



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.