



LATEKSIL 3

ГЛУБОКО МАТОВАЯ АКРИЛАТНАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВЫСЫХАНИЕМ



- Предназначена для отделки стен и потолков
- Для жилых и офисных помещений
- Обладает устойчивостью к лёгкой влажной обработке
- Облегчает покраску в жаркую погоду

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акрилатной дисперсии, обладает замедленным высыханием. Характеризуется высокой укрывистостью. Образует глубоко матовое покрытие, обладающее устойчивостью к лёгкой влажной обработке. Краска имеет замедленную скорость высыхания, что облегчает покраску в жаркую погоду, а также уменьшает следы, оставленные валиком и кистью за счет лучшей способности к розливу .

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, деревянных, кирпичных, гипсокартонных стен и потолков внутри сухих помещений со средней эксплуатационной нагрузкой . Допускается также использовать для окраски потолков в интенсивно эксплуатируемых общественных помещениях.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR
<u>Блеск:</u>	Глубоко матовая
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	От пыли 1 час До перекраски : По впитывающим поверхностям 1,5 часа По ранее окрашенным и загрунтованным поверхностям 2 часа
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	68 ± 3
<u>Плотность:</u>	1,64 ± 0,05
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 4 классу (ISO 11998)
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 10 м ² / л
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 ⁰ С.
<u>Упаковка:</u>	3,6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой до 15% по объёму.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#)

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), DUST PRIMER, [AKROPRIM](#), грунтом MOVILAT BASE или самой краской LATEKSIL 3, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

ОКРАСКА:

Краска наносится в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.




3.6 л, 9 л



8÷10 м²/л



2 часа



База А

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом