

LATEKSIL

DZIĻI MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA



- Paredzēta griestu krāsošanai
- Ekonomisks un praktisks risinājums sauso telpu apdarei
- Izturīgu pret remonta pārkrāsošanu

RAKSTUROJUMS:

Ūdens dispersijas akrila krāsa. Veido dziļi matētu pārklājumu, izturīgu pret remonta pārkrāsošanu ar šo pašu vai līdzīgu krāsu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta griestu, apmestu sienu un citu minerālo virsmu krāsošanai sausās telpās ar zemu ekspluatācijas slodzi (noliktavas, garāžas u.tml.) .

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta
<u>Spīdums:</u>	Dziļi matēta.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	1 stunda.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	64 ± 3
<u>Blīvums, g/ml %</u>	1,65 ± 0,05
<u>Izturība pret mazgāšanu</u>	Atbilst 4. klasei (ISO 11998)
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	7,0 –10,0 m ² / l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ar otu, veltnīti vai krāsu smidzinātāju.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5 ⁰ C.
<u>Iepakojums:</u>	3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar ūdeni, līdz 15 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra krīta un nolobījušās krāsas paliekas, kā arī visa veida netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu izraisītie bojājumi, tad jāveic apstrāde ar [AKVASEPT](#) šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), vai [AKROPRIM](#).

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 1-2 kārtās ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C. Pārklājums kļūst sedzošs pēc izžūšanas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




3.6l, 9l



7÷10 m²/l



1 h



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.