

MOVILAT 3

DZIĻI MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA IEKŠDARBIEM



- Ideāli piemērota griestu apdarei
- Krāsai ir augsta segtspēja
- Izturīga pret telpu mitro uzkopšanu

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, viegli uzklājama ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu dispersijas bāzes. Raksturojama ar augstu segtspēju. Veido stipri matētu pārklājumu. Izturīga pret mitru uzkopšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa pamatā paredzēta griestu krāsošanai dzīvojamās, biroju, un intensīvi ekspluatējamās sabiedriskās telpās. Var izmantot arī sienu krāsošanai telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi. Lietojama apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona un reljefo akrila, vinila un stikla auduma tapešu krāsošanai. Var krāsot arī gruntētas metāla un dažādas citas virsmas, kas iepriekš krāsotas ar ūdens dispersiju krāsām.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
<u>Spīdums:</u>	Dziļi matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	59 ± 3;
<u>Noturība pret mazgāšanu:</u>	Atbilst 4. klasei (ISO 11998).
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8 - 12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 ⁰ C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.



LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar [AKVASEPT](#) šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), grunti [MOVILAT BASE](#) vai ar pašu krāsu MOVILAT 3, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %).

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6l, 9l




8÷12 m²/l



1 h



RILAKOLOR
(A BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.