

# SAUNAOIL

## ALIEJUS SAUNŲ MEDINIŲ SUOLŲ IR PLAUTŲ PAVIRŠIAUS APSAUGAI



- Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės ir nešvarumų poveikio
- Trugdo įsigerti drėgmei
- Pagerina medinių paviršių dekoratyvinę išvaizdą

### **CHARAKTERISTIKA:**

Aliejus, skirtas saunų ir pirčių medinių paviršių apdailai. Apsaugo aliejumi apdorotus paviršius nuo drėgmės ir nešvarumų poveikio. Aliejus įsigeria į medieną ir suteikia jai sodresnę atspalvį, kartu pabrėždamas medienos struktūrą.

### **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Naudojamas saunų ir pirčių medinių suolų ir plautų apsaugai. Naudojamas impregnuoti mediniams paviršiams, tiek anksčiau neapdorotiems, tiek ir apdorotiems aliejumi, jeigu paviršiai neprarado sugeriančių savybių.

<b><u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u></b>	
<b><u>Spalva:</u></b>	Bespalvis.
<b><u>Džiūvimo trukmė</u></b>	Paviršius paruoštas eksploatacijai tik visiškai susigėrus aliejui į medieną. Susigėrimo trukmė priklauso nuo medienos savybių.
<b><u>Sunaudojimas:</u></b>	8÷16 m <sup>2</sup> /l, priklausomai nuo medienos poringumo.
<b><u>Impregnavimo būdai:</u></b>	Teptukas, švarus audinys.
<b><u>Saugojimas:</u></b>	Saugoti sandariai uždarytoje taroje sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto produktų ir gyvulių pašaro.
<b><u>Pakuotė:</u></b>	0.4 l plastmasiniai buteliai.

## **PANAUDOJIMAS:**

### **ALIEJAUS PARUOŠIMAS DARBUI:**

Produktas paruoštas naudojimui.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Nuo apdorojamo paviršiaus pašalinamos dulkės ir nešvarumai. Paviršius turi būti sausas.



### **IMPREGNAVIMAS:**

Impregnuojama tepuku ar švariu audiniu, kai oro ir paviršiaus temperatūra aukštesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė neviršija 85%. Po impregnacijos reikia leisti 10-20 min. aliejui susigerti į paviršių. Jeigu aliejus susigėrė iškart, tai impregnaciją reikia pakartoti. Po to sauna įkaitinama ir laikoma 30-60 min. Nesusigėrę aliejaus likučiai nuvalomi švariu audiniu. Dabar paviršius paruoštas eksploatacijai.

### **DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS:**


Įrankių valymui naudojamas šiltas vanduo ir muilas.

### **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Turi šviesaus mineralinio aliejaus (naftos). Gali būti mirtinai pavojingas prarijus ar patekus į kvėpavimo takus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PRARIJUS: nedelsiant kreiptis į TOKSOLOGIJOS CENTRĄ / gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių akis rūpestingai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jais naudojama ir jeigu lengva tai padaryti. Toliau plauti akis. Saugoti gerai ventiliuojamoje vietoje. Konteinerį su aliejumi laikyti sandariai uždarytą. Utilizuoti konteinerį ir jo turinį sutinkamai su vietiniais įstatymais.



0.4 l

8÷16 m<sup>2</sup>/l

1 val.

