

SAUNAOIL

МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛКОВ И СКАМЕЕК САУН

- Защищает деревянную поверхность от воздействия влаги и грязи
- Препятствует впитыванию влаги
- Улучшает декоративный вид деревянной поверхности



ХАРАКТЕРИСТИКА:

Масло для отделки деревянных поверхностей в саунах и банях. Защищает обработанную древесину от воздействия влаги и грязи. Масло впитывается в древесину и придает ей более глубокий оттенок, одновременно подчеркивая структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для защиты деревянных лавок и полок в саунах и банях. Применяется для обработки как необработанных, так и ранее обработанных маслом деревянных поверхностей при условии сохранения впитывающих свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	Бесцветное.
Время высыхания:	Поверхность готова к эксплуатации после полного впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от свойств древесины.
Расход:	8÷16 м ² /л, в зависимости от пористости древесины.
Способы нанесения:	Кисть, чистая ткань.
Хранение:	Хранить в плотно закрытой таре в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и воздействия прямых солнечных лучей, отдельно от пищевых продуктов и корма животных.
Упаковка:	0.4 л пластмассовые бутылки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:

Продукт готов к использованию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность очищается от пыли и грязи. Древесина должна быть сухой.



НАНЕСЕНИЕ МАСЛА:

Масло наносится кистью или чистой тканью если температура окружающего воздуха и поверхности выше +5°C и относительная влажность воздуха не превышает 85%. После нанесения обеспечивается выдержка 10-20 минут для впитывания масла в поверхность. Если масло впиталось немедленно, то нанесение повторяется. После обработки сауна нагревается и выдерживается 30-60 минут. Потом чистой тканью стираются невпитавшиеся остатки масла. Теперь поверхность готова к эксплуатации.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:


Для очистки рабочих инструментов используется тёплая вода и мыло.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Содержит светлое минеральное масло (нефтяное). Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Хранить в не доступном для детей месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР /к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Промыть тщательно водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжайте промывать. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер плотно закрытым. Удалить содержимое / контейнер в соответствии с местным законодательством.



0.4 л

8÷16 м²/л

1 час

