



TERRACE OIL AKVA

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Защищает древесину в атмосферных условиях
- Ограничивает впитывание воды
- Улучшает декоративный вид и износостойкость древесины

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемое масло для отделки деревянных поверхностей. Защищает обработанную древесину от воздействия атмосферных факторов и загрязнений, препятствует впитыванию воды .

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для покрытия деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (в том числе террасных досок, мостиков, забор, оград и т.п.). Допускается использовать как для обработки новых, так и для ранее промасленных или импрегнированных деревянных поверхностей при условии сохранения ими впитывающей способности. TERRACE OIL AKVA используется только в колерованном виде. Использование неколерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей не допускается.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Бесцветный (база ЕС). Масло тонируется в системе RILAKOLOR, используя каталог COLTEC WOOD.
<u>Время высыхания при температуре +20°C:</u>	14 часов.
<u>Расход для одного слоя:</u>	8÷10 м ² /л при окраске строганных поверхностей или 4÷6 м ² /л при окраске необработанных поверхностей.
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Используемый для нанесения инструмент:</u>	Кисть.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 2.7 л; 9.9 л

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:

Перед применением затонированное масло тщательно перемешивают. Продукт готов к применению и не требует разбавления.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений и пыли.

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА:

Затонированное масло наносят на чистую сухую деревянную поверхность в 1÷2 слоя, тщательно растушевывая вдоль направления волокон древесины. С особой тщательностью необходимо обработать торцы досок. Во время использования продукт рекомендуется периодически перемешивать (примерно каждые 30 минут). Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Окрасочный процесс следует планировать таким образом, чтобы поверхности, окрашенные TERRACE OIL AKVA, не подвергались воздействию атмосферных осадков в течение, как минимум, первых 18 часов после нанесения (при температуре от +15 до +20°C). При более низкой температуре данный интервал должен быть соответствующим образом увеличен. Продукт рекомендуется использовать полностью.

Поверхности, постоянно эксплуатируемые в атмосферных условиях и подверженные механическому износу, рекомендуется обрабатывать маслом TERRACE OIL AKVA с регулярной периодичностью (как минимум, ежегодно).

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Держать в месте, не доступном для детей. Избегать вдыхания паров / распылителей жидкости. Не допускать попадания в окружающую среду.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0.9л, 2.7л



8÷10 м²/л
(строганных
поверхностей)
4÷6 м²/л
(необработанных
поверхностей)



14 часов



RILAKOLOR
(ЕС БАЗА)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом