

# INTERIOR PROFESSIONAL 4

## MATINIAI AKRILINIAI VANDENS DISPERSIJOS LUBŲ DAŽAI



- Rekomenduojami patalpoms su aukšta eksploatacine apkrova
- Gerai dangstantys, padidinto baltumo
- Tinka dažyti vonių kambariams

### **CHARAKTERISTIKA:**

Lengvai dažomi vandens dispersijos akriliniai dažai. Sudaro matinę dangą. Labai atsparūs plovimui ir padidintai drėgmei. Gerai dangstantys, padidinto baltumo.

### **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Skirti dažyti tinko, betono, plytų, medžio ir regipso luboms ir karnizams patalpose su vidutine ir aukšta eksploatacine apkrova (gyvenamos, kontorų, visuomeninės ir kt. patalpos). taip pat rekomenduojami dažyti reljefiniams akriliniams ir stiklo pluošto tapetams. Tinka apdailos darbams padidintos drėgmės patalpose (vonių kambariai, sanmazgai ir pan.).

<b><u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u></b>	
<b><u>Spalva:</u></b>	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais. Tamsiems tonams gauti naudojama bazė C. Spalvinama pagal RILAKOLOR sistemą.
<b><u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u></b>	2 val.
<b><u>Nelakiųjų medžiagų masinė dalis, %</u></b>	65 ± 3
<b><u>Atsparumas plovimui</u></b>	Atitinka 2 klasę ( ISO 11998 )
<b><u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u></b>	9 - 12 m <sup>2</sup> / l
<b><u>Tirpiklis:</u></b>	Vanduo
<b><u>Dažymo būdai:</u></b>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi
<b><u>Saugojimo trukmė:</u></b>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už +5°C temperatūros.
<b><u>Pakuotė:</u></b>	0,9 l; 3,6 l; 9 l.

## **PANAUDOJIMAS:**

### **PARUOŠIMAS DARBUI:**

Prieš panaudojant dažai išmaišomi. Jeigu reikia iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Nuo paviršiaus nuvaloma kreida, atsilupę dažai ir teršalai. Jeigu yra pelėsių ar kitokių grybelių pažeidimų, paviršius apdorojamas [AKVASEPT](#) tirpalu.

### **PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:**

Poringus paviršius rekomenduojama nugruntuoti gruntavimo priemonėmis [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#), gruntu MOVILAT BASE arba pačiais dažais Interior Professional 4, juos papildomai atskiedus vandeniu (iki 15% pagal tūrį).

Mediniai paviršiai gruntuojami medienos impregnavimo priemone [WOOD PROTECT](#) arba [TEKSTURDEKOR BASE](#). Dažant vonių kambarių lubas vietoj grunto naudojami atskiesti dažai Interior Professional 4.

### **DAŽYMAS:**

Dažoma 1-2 sluoksniais kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85%.

### **ĮRANKIŲ PLOVIMAS:**

Įrankiai plaunami vandeniu.

## **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių atsargos priemonių:

- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Laikyti dažus uždarytus ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicinos pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę.

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,9 l; 3,6 l; 9 l



9÷12 m<sup>2</sup>/l




2 val.



RILAKOLOR (A,  
C BAZĖ)



Vanduo



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie netaikomi pilnai. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besiremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir nesiškimams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.