

INTERIOR PROFESSIONAL 4



MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA GRIESTU KRĀSOŠANAI

- Ieteicama izmantošanai telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi
- Ar labu segtspēju un paaugstinātu baltuma pakāpi
- Piemērota vannas istabu krāsošanai

RAKSTUROJUMS:

Viegli uzklājama ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu dispersijas bāzes. Veido matētu pārklājumu. Izturīga pret mazgāšanu un paaugstinātu mitrumu. Raksturojama ar augstu segtspēju un uzlabotu baltuma pakāpi.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta apmestu, betona, ķieģeļu, koka, un režģiša griestu un karnīžu krāsošanai telpās ar vidēju vai augstu ekspluatācijas slodzi (dzīvojamās, biroju, sabiedriskās u.c. telpās). Ieteicama arī reljefo akrila un stikla auduma tapešu krāsošanai. Piemērota apdares darbu veikšanai telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, sanitārajos mezglos u.c.).

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tumšu toņu iegūšanai izmantojama C bāze. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
<u>Spīdums:</u>	Matēta
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	2 stundas
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	65 ± 3
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	9 - 12 m ² / l
<u>Izturība pret mitro tīrīšanu</u>	Atbilst 3. klasei (ISO 11998)
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, pulverizators
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt līdz darba viskozitātei atšķaidīt ar ūdeni.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai citi sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar [AKVASEPT](#) šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams gruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#), grunti MOVILAT BASE vai arī ar pašu krāsu INTERIOR PROFESSIONAL 4, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15 % no krāsas tilpuma.

Koka virsmu gruntēšanai jālieto piesūcināšanas līdzeklis koka virsmām [WOOD PROTECT](#) vai [TEKSTURDEKOR BASE](#). Veicot vannas istabu griestu krāsošanu virsmas gruntēšanai jāizmanto iepriekš atšķaidīta krāsa Interior Professional 4.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 2 kārtās. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5 °C.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).
 - Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6l, 9l




9÷12 m²/l



2 st



Ūdens



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.