

TEKSTURDEKOR

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ПО ДЕРЕВУ



- Обеспечивает долговременную защиту древесины
- Обладает высокими гидрофобными свойствами
- Сохраняет внешний вид структуры древесины
- Широкий ассортимент готовых цветов

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Полупрозрачная краска по дереву на алкидной основе. Образует тонкую полупрозрачную гидрофобную пленку, не вуалирующую структуру древесины. Содержит фунгициды (группы РТ7) для долговременной (8 -10 лет) защиты древесины от плесени, водорослей и др.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска предназначена для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. В качестве самостоятельного покрытия используется только в колерованном виде. Использование неколерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей допускается только в качестве грунтовочного слоя. Краска пригодна для отделки как новой, ранее не окрашенной древесины, так и для ремонтной окраски по древесине ранее окрашенной алкидными полупрозрачными красками TEKSTURDEKOR или TEKSTURDEKORS AKVASATIN, а также маслами для деревянных поверхностей TERRACEOIL, TERRACE OIL AKVA или пропитывающим средством TEKSTURDEKOR BASE.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	коричневый (палисандр), жёлто-коричневый (калужница), красно-коричневый (рябина), светло-коричневый (орегон), тёмно-коричневый (орех), зелёный (хвоя), серый, тёмно-серый и чёрный.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	Не более 8 часов для цветных
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	24 ± 4
<u>Расход для одного слоя:</u>	При окраске: строганных поверхностей 9-11 м ² /л, необработанных поверхностей 4-7 м ² /л, ремонтной окраске 10 –13 м ² /л.
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0 ⁰ С.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л; 10 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Краска готова к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений. При окраске старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Ранее не окрашенные деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать пропиткой для деревянных конструкций [WOOD PROTECT](#) соответствующего цвета (доступна коричневого и зелёного цвета).

ОКРАСКА:

Наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%. При использовании тонированной базы ЕС необходимо периодическое перемешивание в процессе работы (раз в 1-2 часа) во избежание отличия оттенка цвета.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
10 л



4÷13 м²/л



8-24 часов



RILAKOLOR
(EC БАЗА)



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом