



TERRACEOIL

МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Обеспечивает долговременную защиту древесины
- Обладает высокими гидрофобными свойствами
- Сохраняет внешний вид структуры древесины
- Предлагает широкий ассортимент готовых цветов

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Масло с добавкой натурального масла и воска для отделки деревянных поверхностей. Придаёт гидрофобные свойства, создаёт декоративный слой отлично предохраняющий древесину от отрицательных атмосферных воздействий, влаги и загрязнений, улучшает износостойкость обработанных поверхностей и препятствует впитыванию воды, не вуалирует структуру обработанной древесины. Содержит фунгициды для долговременной защиты древесины (8 -10 лет) от плесени, водорослей и др.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (в том числе террасные доски, мостки, заборы и ограды и т.п.). В качестве самостоятельного покрытия используется только в колерованном виде. Использование неколерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей допускается только в качестве грунтовочного слоя. Пригодно для отделки как новой, ранее не окрашенной древесины, так и для ремонтной окраски древесины ранее окрашенной алкидными полупрозрачными красками TEKSTURDEKOR или TEKSTURDEKORS AKVASATIN, а также маслами для деревянных поверхностей TERRACEOIL , TERRACE OIL AKVA или пропитывающим средством TEKSTURDEKOR BASE, при условии сохранения ими впитывающей способности.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Количество готовых цветов - 6 : бесцветный (база ЕС), коричневый, светло-коричневый, тёмно-коричневый, серый и чёрный . Бесцветное масло (база ЕС) тонируется в 75 различных оттенка по каталогу COLTEC WOOD используя систему RILAKOLOR.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	Не более 12 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	24 ± 4
<u>Расход для одного слоя:</u>	При окраске : - строганных поверхностей 9 -11 м²/л , - необработанных поверхностей 4-7 м²/л . - при ремонтной окраске 10 –13 м²/л
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью или валиком.
<u>Срок хранения:</u>	Продукт не боится холода. Хранить 36 месяцев в плотно закрытой таре в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при температуре не выше +40°C , отдельно от продуктов питания и корма для животных.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:

Масло готово к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений. При окраске старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Ранее неокрашенные деревянные поверхности рекомендуется грунтовать пропиткой для деревянных конструкций [WOOD PROTECT](#) соответствующего цвета (доступна коричневого, зелёного и бесцветного цвета).

ОКРАСКА:

Наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%. При использовании тонированной базы ЕС необходимо периодическое перемешивание в процессе работы (раз в 1-2 часа) во избежание отличия оттенка цвета. Продукт рекомендуется использовать полностью. Поверхности постоянно эксплуатируемые в атмосферных условиях и подверженные механическому износу рекомендуется обрабатывать маслом TERRACEOIL с регулярной периодичностью (как минимум, ежегодно).

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. Вред при проглатывании. Может быть смертельным при проглатывании или попадании в дыхательные пути. Может вызвать сонливость или головокружение. При работе с данным продуктом соблюдайте меры предосторожности: пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.

Более подробная информация на этикетке и в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
10 л, 9,9 ЕС



9÷11 м²/л



12 часов



RILAKOLOR
(ЕС БАЗА)



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом