



NUOVAMAT

DZIĻI MATĒTA ĪPAŠI NODILUMIZTURĪGA MAZGĀJAMA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA IEKŠDARBIEM



- Piemērota telpām ar augstu ekspluatācijas slodzi
- Piemērota sausām un mitrām telpām
- Ļoti izturīga pret mazgāšanu
- Īpaši nodilumizturīga

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, īpaši nodilumizturīga, viegli mazgājama, dziļi matēta akrila ūdens dispersijas krāsa. Satur augsti efektīvas piedevas, kas piešķir krāsai īpaši augstu izturību pret mitru un sausu berzi, kā arī nodrošina virsmai vienmērīgu struktūru un paaugstinātu spēju izkliedēt krītošo gaismu. Teicami piemērota lokālai bojātu vietu piekrāsošanai pateicoties labai maskēšanas spējai uz divu kārtu robežas., tā izlīdzina nelīdzenumus, kas var rasties, krāsojot ar rullīti.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta apmestu, betona, ķieģeļu un rīqipša griestu un sienu krāsošanai iekšdarbos. Piemērota lietošanai telpās ar vidēju un augstu ekspluatācijas slodzi (t.sk. dzīvojamās, biroju, sabiedriskās telpās u.c.), kā arī reljefo akrila un stiklauduma tapešu krāsošanai. Piemērota apdares darbu veikšanai telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, tualetēs un tml.).

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
<u>Spīdums:</u>	Dziļi matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	60 ± 3
<u>Blīvums, gr/ml:</u>	1,40 ± 0,05
<u>Noturība pret mazgāšanu:</u>	1. klase saskaņā ar standartu ISO 11998 . Vairāk par 5000 cikliem saskaņā ar standartu DIN 53778
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8 - 12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar AKVASEPT šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), grunti MOVILAT PRIMER vai ar pašu krāsu NUOVAMAT, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %).

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.

VIRSMAS KOPŠANA:

Mēnesi pēc krāsošanas virsma ir izturīga pret mazgāšanu ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Tīrīšanu var veikt ar drānu vai sūkli, kas samērcēta tīrā ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tīrīšanas ar mazgāšanas līdzekļiem virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli, un pēc tam tā jānoslauka sausa. Var būt nelielas pārklājuma spīduma izmaiņas. Jāatceras, ka intensīvas mehāniskās iedarbības (berzes) rezultātā izveidojušos spīdīgumu var viegli un ātri novērst paberžot šīs vietas ar mitru lupatu.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6l, 9l




8÷12 m²/l



1 h



RILAKOLOR
(A BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.