AKROPRIM

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Предназначен для наружных и внутренних работ
- Пригоден для большинства типов поверхностей
- Обладает высокой проникающей способностью
- Позволяет сократить расход покрывных красок

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Концентрированный грунт AKROPRIM. Подготовленный к работе раствор обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему его применение позволяет: повысить адгезию наносимых красок к покрываемой поверхности; сократить расход покрывных красок: придать поверхности, подлежащей окраске, равномерную по площади впитывающую способность, что в свою очередь улучшает декоративные свойства конечного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для грунтования пористых минеральных поверхностей (штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона и т.п.) перед их окраской вододисперсионными, а также акриловыми красками на основе уайт-спирита. Используется для поверхностей, эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	бесцветный
Время высыхания при температуре +20ºС и относителной влажности воздуха 50 %:	1 час, при температуре +5°С – 2-3 часа
Массовая доля основного вещества, %	42-46
Расход рабочего раствора:	4-10 $м^2$/л в зависимоти от впитывающей способности поверхности.
Растворитель:	вода
Способы нанесения:	кистью, валиком, или распылителем.
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0^0С.
Упаковка:	1 л, 5 л

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Перед использованием AKROPRIM разбавляется водой в зависимости от вида поверхности и ее пористости в следующих соотношениях:

ПОВЕРХНОСТЬ	СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ	
	AKROPRIM, частей	ВОДА, частей
бетон, кирпич	1	4 ÷ 5
гипсокартон	1	3 ÷ 4
штукатурка	1	2 ÷ 3

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ и НАНЕСЕНИЕ:

Грунт наносится на чистые сухие поверхности в 1-2 слоя кистью, валиком, или распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 85%.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется теплая вода с мылом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

1 л; 5 л


4÷10 м^2/л

1 час



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом