

Kvarc



Sedzoša ar ūdeni atšķaidāma akrilātu grunts baltā krāsā. Paredzēta telpās ekspluatējamu minerālo virsmu gruntēšanai pirms to pārklāšanas ar dekoratīvajām faktūru krāsām vai **RILAKDEKOR** sērijas apmetumiem, ja attiecīgā dekoratīvā materiāla uzklāšanas instrukcijā ir atbilstoša norāde. Nostiprina porainas virsmas, piešķir visam pamatnes laukumam vienmērīgu uzsūkšanās spēju. Veido sīkgraudainu pārklājumu, kas nodrošina stabilu dekoratīvo materiālu adhēziju pret pamatni,

atvieglo to uzklāšanu un samazina patēriņu. Nepieciešamības gadījumā iespējama grunts (A bāzes) tonēšana RILAKOLOR sistēmā.

Grunti KVARC uzklāj ar veltnīti vai otu 1 – 2 kārtās uz tīrām, noturīgām un sausām minerālām pamatnēm (apmestām virsmām, betona, reģipša u.c.), kā arī uz virsmām, kas agrāk krāsotas ar ūdens dispersiju krāsām . Krāsošanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne lielākam par 85 %.

Žūšanas laiks +20°C temperatūrā – 1 stunda. Izturēšanas laiks līdz sekojošā dekoratīvā pārklājuma uzklāšanai – ne mazāk par 4 stundām.

Patēriņš : 8 – 10 m²/l vienai kārtai.

Krāsošanas instrumentu mazgāšanai pēc darba izmantot siltu ūdeni ar ziepēm.

Glabāt cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C. Sargāt no sasalšanas.

Maksimāli pieļaujamais GOS saturs šim produktam ES valstīs (kat. A/g) : 30 g/l (2010).

Maksimālais GOS saturs produktā – 29 g/l.