

Кварс



Акриловый водоразбавляемый укрывающий грунт белого цвета. Предназначен для грунтования минеральных поверхностей эксплуатирующихся внутри помещений перед нанесением на них декоративных фактурных красок и штукатурок серии «RILAKDEKOR» если на то есть указание в инструкции по нанесению соответствующего декоративного материала. Укрепляет пористые поверхности, придает основанию равномерную по

площади впитывающую способность. Образует мелкозернистое покрытие, обеспечивающее надежную адгезию декоративных материалов к основанию, а также облегчающее их нанесение и уменьшающее их расход. При необходимости допускается колеровать по системе тонирования RILAKOLOR (база А).

Грунт KVARC наносится в 1-2 слоя валиком или кистью на чистые, прочные и сухие минеральные основания (оштукатуренные поверхности, бетон, регипс и т.п., а также на поверхности ранее окрашенные водо-дисперсионными красками.) При нанесении температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10°C, а относительная влажность воздуха не выше 85%

Время высыхания при температуре +20°C – 1 час, время выдержки до нанесения последующего декоративного покрытия минимум 4 часа.

Расход : 8÷10 м²/л на один слой

Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом

Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Предохранять от замерзания.

Держать закрытым и хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС (кат.А/г): 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 29 г/л.

Упаковка: 3,6 л- 5 литровое пластмассовое ведро