

PF FURNITURE

LAKA KOKA MĒBELĒM

- Veido vienmērīgu, spīdīgu virsmu
- Izceļ koksnes dabisko tekstūru
- Pēc vajadzības var tonēt



RAKSTUROJUMS:

Pentaftāla laka koka mēbelēm. Ar laku apstrādāta virsma iegūst spīdīgu pārklājumu ar augstām dekoratīvām īpašībām. Caurspīdīga plēve ļauj saglabāt un izcelt koksnes tekstūru, kā arī piešķir tai vienmērīgu un gludu virsmu. Aizsargā no nokrišņu iedarbības, skrāpējumiem un nodiluma.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta mēbeļu lakošanai, tostarp dārza mēbelēm, durvīm, logiem, soliņiem, figūrām un citiem dekoratīviem objektiem, kas tiek ekspluatēti gan ārā, gan iekštelpās.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	bezkrāsas (EC bāze), tonējama pēc RILAKOLOR tonēšanas sistēmas sistēmā izmantojot COLTEC WOOD katalogu (75 krāsu toņu).
<u>Spīdums:</u>	spīdīga
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	ne vairāk par 24 stundām.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	46 ± 3
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8 ÷ 10 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaitspirts,
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ar otu, veltnīti vai pulverizatoru
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l

LIETOŠANA:

LAKU SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei pievienojot šķīdinātāju.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No lakojamās virsmas jānotīra visi netīrumi un putekļi.

GRUNTĒŠANA:

Āra apstākļos ekspluatējamu mēbeļu (piemēram, dārza mēbeļu) koka virsmas nepieciešams iepriekš gruntēt ar bezkrāsas vai tonētu krāsu koksnes aizsardzībai TEKSTURDEKOR nolūkā aizsargāt virsmu no bioloģiskiem bojājumiem (pelējuma, sēnīšu u.c.). Gatavu TEKSTURDEKOR toņu krāsu izmantošana nav atļauta.

LAKOŠANA:

Laku uzklāj uz tīrām sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās. ja apkārtējā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %. Āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu pārklāšanai lieto tikai tonētu laku.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l,



8÷10 m²/l



ne vairāk par
24 stundām



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un mūsu praktisko pieredzi un nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai rekomendējošs raksturs, ti atšķiras no katra produkta toņa un spīduma pākāpes. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontrolei saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanā vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.