



PF FURNITURE

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

- Образует ровную глянцевую поверхность
- Подчеркнёт естественную текстуру древесины
- При необходимости можно тонировать



ХАРАКТЕРИСТИКА:

Пентафталевый лак для деревянной мебели. Обработанная лаком поверхность, приобретает глянцевое покрытие, отличающееся высокими декоративными свойствами. Прозрачная пленка позволяет сохранить и выгодно подчеркнуть текстуру древесины, а также придать ей ровную и гладкую поверхность. Защищает от последствий воздействия осадков, царапин, истирания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для нанесения на мебель, в том числе садовая, двери, окна, лавочки, фигуры, другие декоративные объекты, эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	Бесцветный. Тонируется (база ЕС) по системе RILAKOLOR. Возможно получение 75 оттенков по каталогу COLTEC WOOD. .
Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:	Не более 24 часов
Массовая доля нелетучих веществ, %	46 ± 3
Расход для одного слоя:	8 - 10 м²/л
Растворитель:	VAITSOL, уайт-спирит
Способы нанесения:	Кистью, валиком, пульверизатором
Срок хранения:	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя
Упаковка:	0,9 л; 2,7 л

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем VAITSOL:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от загрязнений.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные поверхности мебели, эксплуатируемые в атмосферных условиях (например, садовой мебели), необходимо предварительно грунтовать бесцветной или колерованной древозащитной краской TEKSTURDEKOR с целью защиты поверхности от биологических повреждений (плесени, грибка и т.п.). Использование краски TEKSTURDEKOR готовых тонов не допускается. Допускается колеровать также сам лак.

ОКРАСКА:

Лак наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85% кистью, валиком, пульверизатором. Для покрытия деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, применяется только тонированный лак.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л.;



8 - 10 м²/л



Не более 24 часов



VAITSOL,
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом