

LUOTEN, LUOTEN M **AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMAS MĒBEĻU LAKAS**

- Ātri žūstošas
- Veido cietu nodilumizturīgu pārklājumu
- Augsta nodilumizturība
- Noturīgas pret sadzīves mazgāšanas līdzekļu un pārtikas produktu iedarbību
- Praktiski bez specifiskas smaržas



RAKSTUROJUMS:

Vienkomponentu ar ūdeni atšķaidāmas mēbeļu lakas uz akrilātu – poliuretānu dispersijas bāzes. Veido cietus nodilumizturīgus pārklājumus, noturīgus pret periodisku sadzīves mazgāšanas līdzekļu iedarbību. Aizsargā koksni no mitruma un sadzīves piesārņojuma, saglabā tās dabisko skaistumu, izceļ tekstūru un piešķir virsmai estētisku, koptu izskatu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzētas mēbeļu, interjera apdares koka elementu un citu telpās ekspluatējamu koka virsmu apdarei. (Nav izmantojamas dižskābarža izstrādājumu apdarei)

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	LUOTEN – spīdīga, LUOTEN M – pusmatēta.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 2 stundām
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	LUOTEN - 34,0 ± 3,0 LUOTEN M - 37,0 ± 3,0
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ar otu vai pulverizatoru .
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l. . (0.5 l LUOTEN M)



LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklājot ar pulverizatoru atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un attīrītai no slīpēšanas putekļiem. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 12 %. Ja pirms lakošanas ir vēlams koksnes ietonēšana, tad ieteicams izmantot tonēšanas līdzekli FURNICOLOR vai FURNICOLOR PRO vai TONTEKS.

LAKOŠANA:

Lakas LUOTEN uzklāj ar pulverizatoru vai otu 2 – 4 kārtās. Uzklāšanu jāveic vienmērīgās kārtās nepieļaujot lokālu lakas uzkrāšanos. Starpkārtu žāvēšanas laikam jābūt ne mazākam par 3 stundām. Virskārtas žāvēšanas laiks pirms tālākas apstrādes uzsākšanas (piemēram, slīpēšanas) - 3 stundas. Lakas uzklāšanas laikā jāizvairās no tiešas saules staru iedarbības un caurvēja. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 80 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni. Sažuvušas lakas pārpalikumus notīra ar acetonu vai šķīdinātāju 646.

VIRSMAS KOPŠANA :

Maksimālās ekspluatācijas īpašības pārklājums sasniedz 7 dienu laikā pie temperatūras (20 ± 2) °C un relatīvā gaisa mitruma 50–65 %. Šajā periodā nav ieteicama intensīva pārklājuma noslodze, kā arī tīrīšana ar ūdeni vai tīrīšanas līdzekļiem.

Regulārai kopšanai ieteicams izmantot mīkstu sausu vai viegli samitrinātu drānu. Ja nepieciešams, pieļaujama neitrālu (pH 6–8) ūdens bāzes tīrīšanas līdzekļu lietošana, kuri nesatur spirtus, amonjaku, hloru, abrazīvas daļiņas un organiskos šķīdinātājus. Pēc mitrās tīrīšanas virsma jānoslauka sausa.

Nav atļauts:

- Lietot abrazīvas sūkļus, tīrīšanas pulverus, šķīdinātājus un agresīvus ķīmiskos līdzekļus.
- Novietot karstus priekšmetus tieši uz virsmas (ieteicams izmantot paliktņus).
- Ilgstoši pakļaut pārklājumu ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




0.45 l, 0.9l,
2.7l, 10l



8÷10 m²/l



Ne vairāk par
2 stundām



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.