



PF FURNITURE

MEDINIŲ BALDŲ LAKAS

- Sudaro lygų blizgantį paviršių
- Pabrėžia natūralią medienos tekstūrą
- Norint galima spalvinti



CHRAKTERISTIKA:

Pentaftalinis medinių baldų lakas. Nulakavus susidaro blizgantis paviršius, išsiskiriantis aukštomis dekoratyvinėmis savybėmis. Skaidri lako plėvelė sudaro lygų ir glotnų paviršių, išsaugodama ir gražiai pabrėždama medienos tekstūrą. Apsaugo paviršių nuo kritulių poveikio, įbrėžimų ir dilimo.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Naudojamas lakuoti baldams, tame tarpe ir sodo baldams, durims, langams, suoleliams ir įvairiems dekoratyviniams objektams, eksploatuojamiems tiek patalpų viduje, tiek jų išorėje.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Bespalvis. Spalvinamas (bazė EC) pagal RILAKOLOR sistemą. Galimi 75 atspalviai pagal COLTEC WOOD katalogą.
<u>Blizgesys:</u>	Blizgantis
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	Ne daugiau 24 val.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	46 ± 3
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	8 - 10 m²/l
<u>Tirpiklis:</u>	VAITSOL, vait-spiritas.
<u>Lakavimo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l



PANAUDOJIMAS:

PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant lakas kruopščiai išmaišomas. jei reikia, iki darbinio klampumo atskiedžiamas vait-spiritu arba tirpikliu VAITSOL:

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Paviršius turi būti nuvalytas ir sausas.

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis (pav. sodo baldų), prieš lakuojant, siekiant juos apsaugoti nuo biologinių pažeidimų (pelėsių, grybelių ir pan.) turi būti nugruntuoti bespalviais medieną saugančiais dažais TEKSTURDEKOR). Naudoti spalvintus TEKSTURDEKOR dažus negalima. Leidžiama spalvinti patį laką.

LAKAVIMAS:

Lakuojama teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi 1-2 sluoksniais, kai oro ir apdorojamo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85%. Paviršiams, eksploatuojamiems atmosferos sąlygomis, naudojamas tik spalvintas lakas.

IRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami tirpikliu VAITSOL arba vait-spiritu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- dirbti gerai ventiliuojamose (vėdinamose) patalpose;
 - naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Detalesnė informacija yra Saugos lape, kuris reikalaujant pateikiamas.



0,9 l; 2,7 l;.



8 - 10 m²/l



Ne daugiau
24 val.



VAITSOL,
vait-spiritas



Pateikti duomenys gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, jie nelaikomi pilnais. Visos skaitmeninės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksnių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojant produktą ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite naujausią informaciją apie gaminio specifikaciją. Mes pasilieiname sau teisę vienašališkai, neinformuojant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams susisiekite su gamintoju ar pardavėju.