



EASY PAINT REMOVER

ALKĪDA UN AKRILA LAKU UN KRASU NOŅEMŠANAS LĪDZEKLIS



- Bez spēcīgas smakas
- Piemērots pārklājumiem gan uz šķīdinātāju gan un ūdens bāzes
- Viegli un ērti lietojams

RAKSTUROJUMS:

EASY PAINT REMOVER ir augstas efektivitātes līdzeklis vecu lakas un krāsas pārklājumu noņemšanai uz alkīda un akrila bāzes.. Tas nodrošina dziļu iesūkšanos krāsas slāņos, tos mīkstinot un atvieglojot mehānisku noņemšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Produkts ir piemērots pārklājumu noņemšanai gan uz šķīdinātāju, gan uz ūdens bāzes. Nav paredzēts lietošanai uz plastmasas virsmām.

Var izmantot:

- Virsmu attīrīšanai no veciem pārklājumiem
- Virsmu sagatavošanai pirms atkārtotas krāsošanas
- Sadzīves un profesionālajiem remontdarbiem
- Restaurācijas un apdares darbiem.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Nepieciešamais iedarbības laiks</u>	1 stunda
<u>Blīvums, g/ml %</u>	1.01 ± 0,03
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	4-7 m ² /л
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā labi vēdināmās telpās
<u>Iepakojums:</u>	0.45 L, 1 L



LIETOŠANA:

SASTĀVA SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Strādājot telpās, no apstrādājamās telpas jāizņem pārtikas produkti un mājdzīvnieku barība.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Apstrādājamā virsma rūpīgi jānotīra no jebkāda veida netīrumiem, putekļiem un līdzīga veida sadzīves piesārņojuma.

UZKLĀŠANA:

Līdzekli bagātīgi uzklāj ar otu vienmērīgā kārtā un ļauj iedarboties līdz 1 stundai. Lai atvieglotu vecās krāsas noņemšanu 10 – 15 minūtes pēc krāsu noņēmēja uzklāšanas ieteicama virsmas apstrāde ar metāla birsti. Pēc tam irdero pārklājuma kārtu noņem ar metāla špaktelīpstiņu. Nepieciešamības gadījumā krāsas noņēmēju uzklāj atkārtoti. Pēc vecā pārklājuma noņemšanas veic virsmas tīrīšanu ar šķīdinātāju (acetonu vai ksilolu).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto acetonu vai ksilolu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur benzilspirts, 2-butoksietanols. Strādājot ar šo produktu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus::

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kura tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.45 L, 1 L



4÷7 m²/l



1 st



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietojuma apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietojumu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.